

So reparieren Sie einen losgelösten Autohimmelstoff mit Helmipur 15141/2 (streichfähig)

Folgende Produkte werden für die Reparatur benötigt:

Vernetzer 500 FL
(Zur Verbesserung der
Wärme- und Weich-
macherbeständigkeit)

Klebstoff
Helmipur 15141/2
(streichfähig)

Schutzhand-
schuhe

Auftrags-
pinsel

Schutzbrille

Rührspatel



Anleitung

Ein losgelöster Autohimmelstoff soll mit dem wärmebeständigen Klebstoff **Helmipur 15141/2** wieder eingeklebt werden.

1 Vorbereitung

Zuerst müssen Sie alle Innenverkleidungen rund um den losgelösten Himmelstoff entfernen.

2 Vernetzer einmischen

Anschließend müssen Sie den kompletten **Vernetzer 500 FL** in den Klebstoff **Helmipur 15141/2** einmischen ...

So reparieren Sie einen losgelösten Autohimmelstoff mit Helmipur 15141/2 (streichfähig)



3 Klebstoffgemisch verrühren

... und sehr gründlich verrühren.



4 Kleber auf Himmel auftragen

Tragen Sie nun das Klebstoffgemisch direkt am Ansatz in einer Pinselbreite auf den Fahrzeughimmel auf.



5 Kleber auf Stoff auftragen

Im Anschluss tragen Sie das Klebstoffgemisch ebenfalls pinselbreit auf den Stoff auf.



6 Stoff festdrücken

Nach dem Auftragen müssen Sie beide Klebestellen mit Druck zusammenfügen ...



7 Verklebung glätten

... und anschließend die Verklebung mit der Hand oder einer Malerrolle glätten.



8 Vorgehen wiederholen

Die Schritte 5 bis 7 nun Bahn für Bahn wiederholen, ...

So reparieren Sie einen losgelösten Autohimmelstoff mit Helmipur 15141/2 (streichfähig)



9 Vorgehen wiederholen (2)

... bis der komplette Himmelverklebt ist.



10 Innenverkleidung anbringen

Zum Schluss müssen sie die vorher entfernte Innenverkleidung wieder anbringen.



Fertig!

(Konstruktionsbedingte Abweichung der Arbeitsschritte möglich!)



Alle Eigenschaften auf einen Blick:

- Lieferbar in streich- und spritzfähiger Variante
- Sehr hohe Wärmefestigkeit
- Weichmacherbeständig
- Klebt diverse Trägermaterialien im Kfz-Bereich
- Farbe: Gelblich-transparent