

**Frühere Bezeichnung:** Helmitin-Lösung 683

---

**Anwendung:** **Verdüner und Reiniger für Kunstharzklebstoff,  
Reiniger für Maschinen und Geräte.**

---

<b>Technische Daten:</b>	Basis:	Keton-Lösungsmittel
	Dichte:	ca. 0,79 g/cm <sup>3</sup>
	Flammpunkt:	- 18 °C
	Zulässige Lagerzeit:	ca. 24 Monate
	Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur
	Kälteempfindlich:	nein
	Feuergefährlich:	ja
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xi (siehe EG-Sicherheitsdatenblatt)

---

**Versandpackungen:** 4 kg und 10 kg Einwegbinde netto  
Dosen mit 800 ml • 6 Stück/Karton

---

**Zur besonderen Beachtung:** Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluß haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser Technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

März 2010s