ruderer®

Unsere Marken:

ottozeus®

technicoll®

Montieren ohne mechanische Bearbeitung

- Gleich das passende Klebeband mitbestellen
- Doppelseitige Klebebänder | tesa®

BEI RUDERER KLEBETECHNIK UND IM ONLINESHOP OTTOZEUS.COM: tesa® MOUNTING KLEBEBÄNDER – STARK VERBINDEN. SAUBER MONTIEREN

PRÄZISION, ZUVERLÄSSIGKEIT, EFFIZIENZ – FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Sauber Montieren
Beschädigungsfreie Verklebung ohne Bohren, Schrauben oder Nacharbeit – für verschiedene Arten von Untergründen.

Gleichmäßig belastbar
Die vollflächige Kraftverteilung sorgt für hohe Stabilität, gleicht Materialspannungen aus und schafft langanhaltende Verbindungen.

Sofort stark & Dauerhaft
Hohe Anfangshaftung kombiniert mit guter Endklebkraft gewährleistet zuverlässigen Halt – auf unterschiedlichen Materialien und auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Unsichtbar & Effizient
Verdeckte Befestigungen ermöglichen eine hochwertige Optik und beschleunigen Montageprozesse spürbar – das spart Zeit und Kosten.

WEITERE INFOS

STARKE VERBINDUNGEN: TESA® MOUNTING PRODUKTE:

TESA® ACXPLUS 7074 - ACRYLATSCHAUM-KLEBEBAND

Das Montage-Klebeband überzeugt durch starke Endklebekraft. Der viskoelastische Kern gleicht thermische Dehnungen der verklebten Teile von -20 °C bis +80 °C aus. Typische Anwendungen: Fenster- und Türenbau, Aufzugssysteme, Transportwesen, Hausgeräte sowie Innenausbau.

TESA® 4959 - DOPPELSEITIGES VLIESKLEBEBAND

Bewährtes doppelseitiges Vliesklebeband für Montage- und Befestigungsanwendungen. Hohe Anfangshaftung, gute Scherfestigkeit und zuverlässige Haftung auf Metall, Kunststoff und lackierten Oberflächen. Typische Anwendungen: Schilder-, Blenden- und Skalenverklebung sowie Türfolien im KFZ-Bereich.

TESA® 4965 - DOPPELSEITIGES INDUSTRIE-MONTAGEBAND

Doppelseitiges, transparentes PET-Folienklebeband für Montage- und Kaschieranwendungen mit hoher Anfangshaftung. Zuverlässige Haftung auf Metall, Kunststoff (auch niedrigenergetische) sowie lackierten Oberflächen. Typische Anwendungen: in der Industrie, Elektronik, im Möbel- und Automobilbau.

RICHTIGE ANWENDUNG & OPTIMALER EINSATZ:

- Oberflächen sauber, trocken, fettfrei vorbereiten
- Gleichmäßigen Anpressdruck ausüben
- Verklebung bei Raumtemperatur durchführen
- Max. Endfestigkeit nach definierter Zeit beachten

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Hohe Anfangs- und Endklebkraft
- Keine mechanische Nachbearbeitung notwendig
- Dauerhaft, vibrationsdämpfend und belastbar
- Schnelle Verarbeitung – spart Zeit und Kosten
- Saubere, professionelle Ergebnisse

RUDERER KLEBETECHNIK GmbH
Harthauser Straße 2 | 85604 Zorneding
Tel. +49 (0) 8106 2421-0 | info@ruderer.de

WEITERE INFOS